



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Bouwlamp Donker Grijs  
50W 4500lm 110D - 840 Koel Wit | IP54  
- 2 Power Outlets - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243838                                  |
| EAN                        | 4058075321342                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | LED WORKLIGHT 50W 840 R-STANDSOCKETLEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 30000                                   |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 120               |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Standing                       |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Armatuur Aansluiting     | Protective contact Plug type   |
| Optische Afdekking       | Glas                           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                   |
| Kleur Armatuur           | Donkergrijs                    |
| Behuizing                | Aluminium, Staal               |
| Kleur behuizing          | Grijs                          |
| Product Serie            | Worklight                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 278 |
| Breedte (mm) | 270 |
| Hoogte (mm)  | 375 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sensortype                                                                                                                                   | Geen sensor                                                                                                        |  |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |  |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |  |