



**Specificaties Philips LED Highbay  
BY122P Coreline G5 Aluminium Grijs  
157W 25000lm 85x85D - 840 Koel Wit |  
IP65**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 246361                       |
| EAN                        | 8719514955837                |
| Merk                       | Philips                      |
| Fabrikantnaam              | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 75000                        |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Techniek              | LED Geïntegreerd            |
| Watt                  | 157                         |
| Dimbaar               | Niet Dimbaar                |
| Inclusief Lamp        | Ja                          |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Gradenbundel (graden) | 85                          |
| Kantelbaar            | Nee                         |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 25000                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 160                  |
| Powerfactor                  | >0.95                |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting |
| Type product                 | LED High Bays        |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8                     | 95583700                    |
| Montage                  | Opbouwmontage               |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)          |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                  |
| Kleur Armatuur           | Grijs                       |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur behuizing          | Grijs                       |
| Product Serie            | BY122P                      |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 393 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

Sensortype



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

